

signworks.

TRYCKGUIDE

Följ dessa riktlinjer när du beställer tryck hos oss för bäst resultat.

Filformat

- PDF (Rekommenderas), AI, EPS
- Bilder utan text eller logotyper kan även skickas som PSD, TIFF, PNG eller JPEG
- Vi trycker enligt färgprofilen FOGRA39

Tryckfärdiga printfiler:

- Skapa en PDF (Acrobat 7 / PDF 1.6 eller senare).
- All text ska vara konverterade till banor (Outlines)
- Bilder och logotyper ska vara inbäddade.
- Lägg till minst 3mm utfall.
- Använd PMS-Färger vid behov, annars ska filer vara i CMYK.
- Svarta ytor bör byggas med en rik svart, exempelvis C91 M79 Y62 K97.
- Skicka originalet i 1:1 eller 10% skala (ange skala i filnamnet).

Rekommenderad upplösning (vid slut

Nära avstånd 150-300 DPI

Medel avstånd 70-100 DPI

Långt avstånd 30-70 DPI



Betraktningssavstånd (meter)	Minsta textstorlek (punkt)	Minsta upplösning (dpi)
0,5	5	300
1	8	180
1,5	13	120
2	16	100
3	25	70
5	41	60
10	82	50
15	125	40
50	410	30
60	500	25

Folie & Skärning

- Skärbanor ska vara vektoriserade och ligga i ett eget lager
- Använd Spotcolour (t.ex 100% magenta) För skärlinjer.

Leverans av filer

- Maila filer upp till 10MB.
- Större filer skickas via länk, Dropbox, OneDrive eller WeTransfer.
- Skicka din beställning till: order@signworks.se

För övriga frågor maila din kontaktperson eller info@signworks.se

Ranhammarsvägen 12
168 67 Stockholm